キャリー1200

可搬型HDスタジオサブシステム

仕様書

株式会社 コスミックエンジニアリング 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11 URL: http://www.cosmic-eng.co.jp/

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp

概要

キャリー1200は、上下2分割式で自在に組合せが可能な可搬型システムです。

基本構成はVE/スイッチャー用ラックと音声用ラックに分けてあり、上下、左右ラック間の接続はすべてコネクタパネルを介していますので分離/連結が自在にできます。

スイッチャーのオペレーションパネルは取り出し可能ですので、スイッチャー席とVE席を分離独立することができます。カメラ6台、スイッチャー8入力が標準仕様ですが、スイッチャー入力は最大12まで拡張できますので、キャラクタジェネレーター、ビデオレコーダ/プレーヤの接続が可能です。オーディオミキサはマイクロフォン12入力です。

特長

- 上下、左右のラックの連結・分離が自在にできます。ラック間の接続はすべてコネクタパネルを介しています。
- スイッチャー操作パネルやカメラリモコンはラックから取り出して使用できますので、スイッチャー席、VE席、音声席をそれぞれ独立させることが可能です。
- スイッチャー入力を最大12まで拡張できますのでリモコンカメラやレコーダ、キャラクタジェネレーター等の接続ができます。
- スイッチャー、ミキサーは引出し式のテーブルになっていますので、大型の台車ユニット(別売)を取り付ければ移動型のスタジオサブシステムとして使用できます。
- 専用の中継・伝送車用ビルトアップキットにより、通常のライトバンにキャリー1200を積載することができます。これにより6カメ+キャラクタジェネレーター+ビデオレコーダ構成で光伝送、IP伝送によるHD中継・伝送車に仕立てることが可能です。ラックは大人3~4名で積みおろしができます。(※キャリー1200積載可能車両はハイエースクラス以上が必要です。)移動時はすべての機材を積載して6名乗車ができます。



<システム構成例>



主な仕様・

	VE/スイッチャー用ラック	音声ラック
寸法	W510 \times H1218 \times D500	W510 × H1218 × D500
ラックマウント収納量	25 RU	25 RU
質量	約 100kg (※ 注1)	約 100kg (※注1)
消費電力	約 950W (※注2)	約 520W (※注2)

※注1 構成する機器により質量は大幅に変わります。表記されている質量は弊社の標準構成でのものです。

※注2 構成する機器により消費電力は大幅に変わります。表記されている電力は弊社の標準構成でのものです。

