

RMT5001- ACHO 高機能チェンジオーバ用リモートコントローラ


■ 価格 ¥200,000 (税別)

■ 概要

RMT5001-ACHO は、CHO5102 モジュールのリモートコントローラです。

■ 特長

リモートコントロールパネル RMT5001-ACHO



・OUTPUT SELにてSDI OUT1出力を強制的に切り替え可能 (AUTO MODE = OFFで有効)

・AUTO MODEは自動切り替えモードのON/OFF切替スイッチ

・HOLD MODEはアラーム状態をホールドし続けるか否かのON/OFF切替スイッチ

・HOLD RESETはアラーム状態のホールドを解除するスイッチ

・ERROR ALARMは、ALARMを出力している系統が赤点灯

・PANEL LOCKスイッチによりパネル操作を禁止可能


・BUZZER MUTEスイッチにより、アラーム状態でのブザーをミュート可能

■ 定格

リモート入出力	コネクタ	Dsub15x1
動作環境	0℃～40℃ 20%～85%RH (結露無きこと)	
電源	AC100V～240V±10%(AC90～264V) 50/60Hz	
消費電力	1.2 W	
外形寸法	482 x 44 x 85 mm	
質量	1.4 kg	

高性能チェンジオーバ用リモートコントローラ

■ 外観



■ ピンアサイン

RMT Dsub15 (メス)

1	GND	6	N.C.	11	N.C.
2	N.C.	7	RS422_RX_P	12	N.C.
3	N.C.	8	RS422_RX_N	13	GND
4	N.C.	9	N.C.	14	RS422_TX_P
5	N.C.	10	N.C.	15	RS422_TX_N

RS422_* RS-422 送信/受信信号