

C5000-SB

C5000 シリーズ・シングルボックス

仕様書

株式会社 コスミックエンジニアリング
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11
 URL: <http://www.cosmic-eng.co.jp/>
 E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp

■ 概要

C5000-SB は C5000 シリーズ用の 2 モジュール搭載可能なシステムフレームです。

■ 特長

- ・リファレンス入力を標準装備。
- ・C5000 モジュールを 2 枚実装可能。
- ・36W AC アダプター標準装備。
- ・モジュールはホットスワップ対応。
- ・前面パネルは開閉可能で、モジュールの調整や交換が容易です。前面パネルが閉まっている状態でも各モジュールの型式、LED の状態が確認できます。
- ・オプションでバッテリーアダプタを取り付けることが可能。

■ 定格

リファレンス入力	コネクタ	BNCx1
	入力信号、インピーダンス	BBS/3 値シンク 75Ω
スロット数	2 スロット	
動作環境	0 °C ~ 40 °C 20 % ~ 85 % (結露無きこと)	
電源	AC 90~264V 50/60Hz	
最大消費電力	36W	
内部供給電力	MAX 20W	
外形寸法	W115xH40xD400	
質量	1.6 kg (AC アダプタ除く)	
付属品	AC アダプタ	

■ 外観

